

Название	
Каркас блок-контейнера	Сварной металлический. Нижняя и верхняя обвязка: холодно-гнутой профиль 100×50×3 мм. , окрашен синей эмалью
Угловые стойки каркаса	Уголок усиленный 90×90×3 мм. , с дополнительным изгибом (защита от дождя), окрашенного эмалью
Кровля блок-контейнера	Плоская. Оцинкованный или стальной лист 1 мм, 2-ое фальцевое соединение
Наружная отделка	Оцинкованный профлист «С8» , толщиной 0,4 мм
Внутренний каркас	Деревянный. Стены — брус 50×50 мм., стропила и лаги 40×90 мм., с шагом 600 мм. Пол черновой из доски необрезной 25 мм. Чистовой пол: ДСП 16 мм. Угловые плинтуса.
Утепление	Стены, пол и потолок: парогидроизоляция (ПВХ пленка 80 мк) утеплитель: минеральная вата «KNAUF» или аналог — толщиной 50 мм
Внутренняя отделка	Стены и потолок — ДВП (оргалит)
Дверь входная	Деревянная ДГ 21-8 снаружи оцинкованный лист — 2 шт.
Окно	Деревянное открывающееся 1000×800 мм (двойное остекление) — 3 шт.
Перегородка	ДВП (с дверью)